

Onderbalken specificaties	ProDeck™ composieten onderbalken 5 x 3 cm	ProDeck™ composieten onderbalken 4 x 3 cm	Aslon® aluminium onderbalken 4 x 7,5 cm	Aslon® aluminium onderbalken 4 x 4 cm	Aslon® aluminium onderbalken 3,5 x 2,5 cm	Hardhouten onderbalken 6,8 x 4,4 cm
Breedte in cm	5	4	4	4	3,5	6,8 of 4,4
Hoogte in cm	3	3	7,5	4	2,5	4,4 of 6,8
Holkamer uitvoering	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Massieve uitvoering	✗	✗	✗	✗	✗	✓
<i>Privévlonder:</i> vrije <u>maximale overspanning</u> in cm	30	20	120	75	50	55
<i>Openbaar vlonder:</i> vrije <u>maximale overspanning</u> in cm	20	10	90	50	40	45
Verplicht vastboren op stabiele, solide ondergrond	✓	✓	✗	✗	✗	✓
Verwachte minimale levensduur in jaren	20	20	25	25	25	20
Puntbelasting in kg over gehele breedte onderbalk	100	70	250	250	200	300
Draagkracht in kg/m ² (bij volledige ondersteuning)	350	150	850	800	600	1.000
Gewicht (in kg) per lengtemeter (m ¹)	1,2	0,5	1,1	0,7	0,5	1,7